

双向无线手持机点餐系统



- 使用界面人性化,同时支持触屏与按键操作,点菜功能设计简洁实用,操作性更强。
- 点菜宝软件固化在芯片中,免除软件安装的麻烦,极大加快了软件的运行速度,维护方便。
- 电池耐用,一次充满电可以使用2天,待机6天。
- 操作简单,易于使用,方便快捷,美观大方。
- 耐用性好,可靠性高。
- 通信稳定,强抗干扰能力,通信距离远,空旷地1000米,楼房内没有死角。
- 全双工实时通信,可以实时看到所有台面信息,不会出现漏单重单现象,可实时接受沽清信息,支持任何菜系等功能。
- EMC(电磁兼容性)完全符合国际标准,对人体健康绝无伤害,更不会对周边电子产品产生电磁干扰,是真正的可以放心使用的绿色电子产品
- 产品通讯协议由本公司制定的加密算法传输,数据通讯过程中杜绝了非法盗取信息包的可能,对于客户商业数据的保密防范做得尤为出色
- 天线内置,2.4英寸触屏。
- 随处可用的点菜、催单、转台、查询账单信息等强大的功能,极大方便了服务员对顾客的服务素质。高品位、高质素的餐厅服务,实现最高的顾客满意度。





| 序号 | 按键及图标名称 | 功能 |
|----|---------|------------------------------|
| 1 | 信号图标 | 点菜机信号强弱指示 |
| 2 | 左功能键 | 确认键 |
| 3 | 上翻键 | 上一页 |
| 4 | 拨号键 | 暂未开通功能 |
| 5 | 数字键 | 输入号码以及进行文字输入时使用 |
| 6 | 挂机键 | 按此键开关机,且点菜机功能操作时按此键也可退出各项操作。 |
| 7 | 下翻键 | 下一页 |
| 8 | 右功能键 | 返回上级菜单或退出 |
| 9 | 工号及时间 | 显示员工工号及时间 |
| 10 | 电池电量显示 | 显示实时电量 |

| | |
|--------|--------------------|
| 机型 | YIPPEE |
| 尺寸 | 117*54 mm |
| 屏幕 | 2.4英寸 TFT |
| 内置存储空间 | 16M SRAM 64M FLASH |
| 数据传输 | USB 数据线 |
| 背光灯 | 支持 |
| 按键操作 | 支持 |
| 触屏操作 | 支持 |



wireless 433/315 assess point





| 序号 | 按键及图标名称 | 功能 |
|----|---------|-----------------|
| 1 | WRL | 基站与点菜机的通信显示 |
| 2 | PC | 基站与 PC 的通信显示 |
| 3 | PDY | 基站电源显示 |
| 4 | ANT | 天线接口 |
| 5 | USB | USB 接口 |
| 6 | PROGRAM | 编程接口 |
| 7 | DC | 外接电源接口 DC+5V 输入 |

| | |
|-------------|------------|
| 机型 | YIPPEE-B |
| 尺寸 | 141*105 mm |
| 数据传输 | USB 数据线 |
| USB 或外接电源供电 | 支持 |
| 工作状态指示 | 支持 |
| 更换天线 | 支持 |

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 工作频点 | 433 MHz |
| 发射功率 | 10 dBm |
| 接收灵敏度 | -110 dBm |
| 作用距离 | 1000 米空旷 500 米普通街道环境 3 层楼房左右覆盖 |

